

Lave-linge

Réf. : Lfv372w



Les plus produits

Programme antibactérien vapeur Combinée à un cycle de lavage, l'action de la vapeur au plus profond du linge permet de renforcer l'hygiène et évite la présence de mauvaises odeurs.

Express 45' Ce programme de lavage rapide à 40°C apporte fraîcheur et propreté à une petite charge de linge peu sale.

Nettoyage machine Ce programme vous permet d'assainir l'ensemble de votre machine à une température de 90°C. Il élimine les saletés, les bactéries et les mauvaises odeurs. Le linge sera ensuite lavé dans un environnement parfaitement sain.

GÉNÉRAL

Marque	VEDETTE
Référence commerciale	LFV372W
Code EAN	3660767994942
Code douanier	84501190

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	Blanc
Couleur habillage hublot	Blanc
Type d'installation	Pose libre
Capacité (kg)	7
Vitesse d'essorage max. (tr/min)	1200
Matériau tambour	Inox
Volume tambour (L)	45.5
Type de moteur	Standard
Capacité variable automatique	Oui
Recirculation de l'eau	Non
Boîte à produits	3 compartiments
Diamètre du hublot (cm)	30
Angle d'ouverture (°C)	180
Ouverture de la porte	Droite
Connectivité	Non

PERFORMANCES

Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation pondérée x 100 cycles (kWh)	67
Durée du programme ECO 40-60 en pleine charge (min)	208
Consommation pondérée eau - Programme ECO 40-60 (L/cycle)	45
Classe efficacité essorage	C
Emission bruit acoustique (dB (A))	78
Classe émission de bruit en essorage	C

PROGRAMMATION

Type d'électronique	Digits
Départ différé (H)	24
Affichage du temps restant (H)	Oui
Nombre de programmes	15
Noms des programmes	20°C - Charge mélangée - Coton - Eco 40-60 - Essorage - Express 45 min - Jeans - Laine - Linge bébé - Linge de lit - Petite charge - Rinçage / Essorage - Sport - Synthétiques - Taches difficiles
Fonctions	
Options	Départ différé - Nettoyage tambour - Prélavage - Rinçage+

SÉCURITÉ

Sécurité hydraulique	Anti-débordement
Système anti-balourd	Oui
Sécurité enfants	Oui

Lave-linge

Réf. : LFV372W

INSTALLATION

Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	850X595X400
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	885X655X500
Poids brut (kg)	63.0
Poids net (kg)	60
Top amovible	Non
Hauteur sans le top (mm)	
Pieds réglables	Oui
Puissance maxi (W)	2000
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Fusible (A)	10
Type de prise	Europe
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	
Alimentation eau chaude	Non

FABRICATION

Pays d'origine	Chine
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	8,9
N°. d'enregistrement	1782471
URL EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1782471

